

# AS 800 FREERIDER AUFSITZ-ALLMÄHER



## EINSATZGEBIET



Blumenwiese



Hohes Wiesengras



Mulchen & Zerkleinern



Hanglage



Unebenes Gelände

YouTube



Technische Spezifikationen auf der Rückseite ▶

## GELÄNDEGÄNGIG

Agrarbereifung, schaltbare Differenzialsperre und ein starker Motor sorgen für Traktion in unebenem Gelände.

## AS MULCH-MÄHDECK

Geschlossenes Mähdeck mit AS Kreuzmesser-System. Das Hauptmesser schneidet hohes Gras und leichtes Gestrüpp, das Kreuzmesser zerkleinert das Schnittgut.

## SURFENDES MÄHDECK

Bei Geländeunebenheiten weicht das Mähdeck nach oben aus und schützt sich selbst damit vor Beschädigungen.

## TIEFE, BEQUEME SITZPOSITION

Große Beinfreiheit durch den längenverstellbaren Sitz. In Kombination mit der leichtgängigen Lenkung ist für ermüdungsarmes Arbeiten gesorgt.

## HANGTAUGLICHER MOTOR

Extra Öl- und Benzinpumpe und ein extra Schutzgitter für die angesaugte Luft schützen das Aggregat auch im harten Einsatz.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



**AS 800 FREERIDER AUFSITZ-ALLMÄHER  
DAS ROBUSTE KRAFTPAKET IM GELÄNDE**

[www.as-motor.de](http://www.as-motor.de)

## AS 800 FREERIDER TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Schnittbreite:</b>	80 cm
<b>Motor:</b>	B+S 4-Takt-Motor, Series 3 INTEK, 344 ccm
<b>Nennleistung:</b>	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min <sup>-1</sup>
<b>Maximale Motorleistung:</b>	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min <sup>-1</sup>
<b>Radantrieb Geschwindigkeit:</b>	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,0 km/h rückwärts: 0–6,0 km/h
<b>Zubehör:</b>	Rasenbereifung, Anhänger, Anhängerkupp- lung, Schneeketten, Schneeräumschild, Betriebsstundenzähler, Neigungsmesser, Lenkradknauf
<b>Besonderheiten:</b>	Differenzialsperre
<b>Schnitthöhenverstellung:</b>	Zentral 35–85 mm, 4-fach
<b>max. Flächenleistung m<sup>2</sup>/h:</b>	6.400
<b>Gewicht:</b>	227 kg
<b>Betriebsmaß:</b>	L 170 cm, B 87 cm, H 96 cm



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können ähnlich sein. Version: 24.01.2017

